

Humidificador ultrasónico

Sistema completo con higróstico electrónico



Humidificación ideal

- * Ahorra energía, alrededor de un 90% comparado con un humidificador de vapor
- * Bajo nivel de ruido
- * Puede ser controlado externamente (0-10V), regulación proporcional
- * Generador de ozono incorporado (opcional)

Especificaciones HU-25(-OG)

| | |
|--|--|
| Frecuencia transductor | 1,7 MHz |
| Capacidad (temperatura depósito de agua a 25°C) | 0...1,2 kg/h (ajustable) 0...1,5 kg/h con pieza de extensión 10.000 horas (13 meses continuamente) |
| Tiempo de vida del transductor | 10.000 horas (13 meses continuamente) |
| Dimensiones partículas de agua | 1...3 micras |
| Diámetro salida de aire | 2 x 40 mm |
| Diámetro entrada de aire | 80 mm |
| Caudal de aire | ajustable (0...60 m ³ /h / 0 Pa) |
| Longitud máxima | 12 m |
| Presión alimentación de agua | 1...6 bar |
| Conexión de agua | ¾" externa |
| Dureza máxima del agua | 8º dureza alemana (se recomienda agua desmineralizada) |
| Frecuencia de drenaje | una por hora (ajustable) |
| Salida drenaje de agua | ½" externa |
| Contenido del depósito de agua | 300 cm ³ |
| Tensión eléctrica | 230 V ± 10% 50/60 Hz |
| Potencia máxima absorbida | 120 W |
| Temperatura ambiente | 0°C a 35°C |
| Temperatura del agua | 5°C a 15°C |
| Temperatura del aire | -5°C a 35°C |
| Temperatura ambiente respecto a temperatura aire | máx. +15°K (máx. 75% HR) |
| Dimensiones (L x A x H) | 270 x 265 x 160 mm |
| Peso | 8 kg |
| Material | acero inoxidable 316L |

HU-250G (generador de ozono incorporado)

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Capacidad de ozono | 0...20 mg/h (ajustable) |
| Control de ozono | Temporizador |

Accesorios

| | |
|-------------------------|--|
| HS-90P | Sensor de humedad relativa |
| HK-01 | Cable de conexión y clavija para control externo (2 metros) |
| HK-02 | Cable de conexión entre módulos (2 metros) |
| LP-10/20/30/60BP | Unidades de ósmosis inversa |
| DZR-43 | Higrostat de zona muerta con lectura digital y montaje mural |
| REMCO-12 | Control remoto |
| FL2X40RVS | Pieza de extensión de acero inoxidable de 70 mm de alto |